

Acil Durum Telefonu

PSTN Hazır / Gateway ile Mobil Kullanılabilir

Helpy 2W-Q



Sıva üstü monte edilebilir, paslanmaz ön kapak ile birlikte. Üzerinde alarm butonu bulunan sistemdir. Konuşma modülü dahili olup, Pictogramlar ve LED'ler hazırlanmış durumdadır. PSTN hat ile hazırlanmış olan sistem, GSM Gateway ile mobil ile kullanılabilir.

Helpy 2W-V



Kabin Butoniyeri arkası veya Kabin Üzeri monte edilebilir metal kutulu modeldir. Konuşma modülü dahili olup, alarm durum LED'leri hazırlanmış durumdadır. PSTN hat ile hazırlanmış olan sistem, GSM Gateway ile mobil hat ile kullanılabilir.

Helpy 2W-LCP









Asansör kumanda panosu içi yerleşim için Modüler olarak hazırlanmış sistemdir. PSTN bağlantı direk yapılabilir olup, GSM200C Gateway ile mobil hat kullanılabilir.

- **Arama**, 12 telefon numarası kayıt edilebilir durumdadır.
- **Eklenebilir** 8 konuşma ünitesi , Bus Hattı dış kaynak ile beslenirse 32 Konuşma ünitesi bağlanabilir.
 - **Dijital** ses ayarlama
- **Programlama**: Cihaz üzerinden, hat ile uzak arama yapılarak, SMS ile, E-stand yazılımı ile, SD Kart ile.
 - **Bilgisayar Denetim** ile programlanabilir, denetlenebilir, alarm oluşturabilir, test araması yapabilir.
 - **Voip Uyumluluk**, Analog Çıkış veya ATA adaptör ile.
 - **Alarm Gönderimi**; Arama ile, SMS, CLI, Esse-ti Protokolü, P100
 - **Sesli Menü**, Ayarlanabilir mesajlar ile 8 dil üzerine menü.
 - **Alarm Sonlandırma**, Otomatik veya Reset Butonu ile
 - **Kabin Görüşme**, Direkt veya Kod Girerek
 - **Çift Röle**, Programlanabilir.
 - **Çoklu Paylaşım**, 9 Arama Ünitesi 1 telefon hattı üzerinde çalışabilir.



Acil Durum Telefonu Konuşma Üniteleri

PSTN Hazır / Gateway ile Mobil Kullanılabilir

Konuşma Üniteleri	Ürün Kodu	Açıklama
	5HV-300	2W Konuşma Ünitesi Kabin butonu arkası yerleşimi içindir. LED'leri üzerindedir. 2 tel kablo ile BUS bağlantı. Çift kontakt buton. Acil durum telefonundan direkt beslenebilir veya 12 Vdc ile beslenir. Dip switch ile ID tanımlanır.
	5HV-301	2W Konuşma Ünitesi Kabin butonu arkası yerleşimi içindir. LED'leri üzerindedir. 2 tel kablo ile BUS bağlantı. Çift kontakt buton. Acil durum telefonundan direkt beslenebilir veya 12 Vdc ile beslenir. Dip switch ile ID tanımlanır.
	5HV-303	2W Konuşma Ünitesi Kabin butonu arkası yerleşimi içindir. Alarm butonu ve LED'leri üzerindedir. 2 tel kablo ile BUS bağlantı. Çift kontakt buton. Acil durum telefonundan direkt beslenebilir veya 12 Vdc ile beslenir. Dip switch ile ID tanımlanır.
	5HV-324	2W Konuşma Ünitesi Sıva üzeri yerleşim içindir. Alarm butonu, LED'ler ve piktogramlar üzerindedir. 2 tel kablo ile BUS bağlantı. Çift kontakt buton. Acil durum telefonundan direkt beslenebilir veya 12 Vdc ile beslenir. Dip switch ile ID tanımlanır.
	5HV-327	2W Konuşma Ünitesi Sıva altı yerleşim içindir. Alarm butonu, LED'ler ve piktogramlar üzerindedir. 2 tel kablo ile BUS bağlantı. Çift kontakt buton. Acil durum telefonundan direkt beslenebilir veya 12 Vdc ile beslenir. Dip switch ile ID tanımlanır.
Mobil Gateway	Ürün Kodu	Açıklama
	SIG-004	GSM 200-C Endüstriyel dual band GSM modül tüm Esse-ti acil durum telefonları için. Ürün ile birlikte miktaris taban anten ve 3m kablo bulunmaktadır. Ürün üzerinde operasyon durumunu ve GSM sinyal gücünü gösteren LED'ler bulunmaktadır. RJ45 giriş ile acil durum telefonuna bağlanır.

